

Single vane pump

VPS	20	B	S	10
	L/min / 1800 rpm	kgf/cm ²	shaft	
VPS	08 (4.5cc)			
	12 (6.7cc)	A:10-20kgf/cm ²		
	15 (8.3cc)	B:15-35kgf/cm ²	Plain Shaft	
	20 (11.1cc)	C:30-55kgf/cm ²	S:	10
	30 (16.7cc)	D:50-70kgf/cm ²	Spline Shaft	
	40 (22.2cc)			

Double vane pump

VPD	20	D	20	D	S	20
型号	前泵公称 吐出量 L/min(1800rpm)	前泵压力 调整范围 kgf/cm ²	后泵公称 吐出量 L/min(1800rpm)	后泵压力 调整范围 kgf/cm ²	芯轴编号	设计代号
VPD	08 (4.5cc)		08 (4.5cc)			
	12 (6.7cc)	A:10-20kgf/cm ²	12 (6.7cc)	A:10-20kgf/cm ²	无标记: 平键芯轴	20
	15 (8.3cc)	B:15-35kgf/cm ²	15 (8.3cc)	B:15-35kgf/cm ²		
	20 (11.1cc)	C:30-55kgf/cm ²	20 (11.1cc)	C:30-55kgf/cm ²	S: 花键芯轴	
	30 (16.7cc)	D:50-70kgf/cm ²	30 (16.7cc)	D:50-70kgf/cm ²		
	40 (22.2cc)		40 (22.2cc)			

订货举例

双联泵：VPD30D30DS20表示VP双联叶片泵，前泵排量16.7cc，压力50-70 kgf/cm²，后泵排量16.7cc，压力50-70 kgf/cm²，花键芯轴。